Wohnwagen Schutzhülle / Caravan cover

Max. Höhe/Height 220 cm

Max. Breite/Width 250 cm

Multilayer

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI

BAC DE TRI

(DE) Montageanleitung

Wohnwagen Schutzhülle. Geeignet für Wohnwagen mit einer max. Breite von 235cm und Höhe von 220cm. Schnelle und mühelose Montage.

(EN) Mounting instructions

Caravan cover. Suitable for caravans with a max. width of 235cm and height of 220cm. Quick and simple to installation.

ANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

Wir empfehlen, diese Anleitung vor Gebrauch der Schutzhülle sorgfältig durchzulesen und zwecks späterer Recherche aufzubewahren. Jegliche Haftung entfällt, sollte den nachstehenden Sicherheitshinweisen nicht Folge geleistet worden sein.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Benutzung des Produktes (Bitte von Kindern und Tieren fernhalten!) und stellen Sie zu jeder Zeit eine sachgemäße Befestigung der Schutzhülle sicher.
Die Schutzhülle darf nur genutzt werden, wenn das Fahrzeug, auf dem es angebracht ist, steht und der Motor ausgeschaltet ist.

Die Schutzhülle ist ausschließlich zu benutzen, wenn folgende Rahmenbedingungen gegeben sind:

- Entfernen Sie, wenn möglich, alle hervorstehenden Teile, inklusive des Stützrades
- Wenn Ihr Wohnwagen mit einem Schornstein oder einer Antenne ausgerüstet ist, müssen Sie diese hervorstehenden Teile entfernen
- Bei der Anbringung sollte der Wohnwagen sauber sein, um Reibungen (Sand, Schmutz, Steine) zu vermeiden
- Die Innenseite der Hülle darf den Boden nicht berühren
- Achten Sie darauf, dass ein gewisser Abstand zu Seitenfenster, Dachfenster gewährleistet ist. Nur so kann sichergestellt werden, dass keine Kratzer in der Fensteroberfläche entsteht.
- Scharfe hervorstehende Teile können zum Einreißen der Schutzhülle führen und ihre Lebensdauer verkürzen
- Die Außentemperatur beträgt nicht weniger als -20°C und nicht mehr als +50°C
- Das Fahrzeug ist trocken. Das bezieht sich nicht nur auf Regen, Hagel o.Ä., auch auf den Fall, dass das Fahrzeug (punktuell oder komplett) neu- bzw. umlackiert wurde
- Das Fahrzeug ist frei von Reinigungs- oder Schutzmitteln
- Die Gasheizung ist ausgestellt
- Das Fahrzeug und/oder Teile dessen (Motor, Schornstein, Auspuff o.Ä.) sind nicht warm
- Die Handbremse des Fahrzeuges ist gezogen
- Das Fahrzeug steht sicher; auf ebenem Untergrund
- Der Motor ist ausgeschaltet
- Die Schutzhülle wird nicht zweckentfremdet, sondern nur zur Abdeckung von Wohnwagen genutzt
- Zur Anbringung wird eine Leiter benutzt

ANLEITUNG

MONTAGE

ACHTUNG

In der prallen Sonne wird die Nutzungsdauer der Materialien durch die schädliche Wirkung der UV-Strahlung im Allgemeinen negativ beeinflusst. Um die Nutzungsdauer zu verlängern, wird das Abstellen an einem schattigen Platz empfohlen.

PFLEGEHINWEIS

Die Plane wird mit lauwarmem Wasser, ohne Reinigungsmittel und mit einem weichen Schwamm/Tuch per Hand gereinigt (Achtung: nicht Waschmaschinen- und/oder Trockner-geeignet!). Die Plane ist trocken, bevor sie abgenommen und zwecks Lagerung verpackt wird.

WARNHINWEIS

Bringen Sie die Schutzhülle nicht bei starkem Wind an! Schalten Sie niemals die Gasheizung Ihres Wohnwagens ein, wenn Sie die Schutzhülle angebracht haben!

Die Schutzhülle wird von mindestens zwei Personen wie folgt befestigt:

HINWEIS ZUR BEFESTIGUNG: Sie sollten zu zweit, eine Leiter und ggf. einen weichen Besen zur Hand haben.

BEFESTIGUNG

Beginnen Sie an der Vorderseite des Wohnwagens und ziehen Sie die Schutzhülle langsam über das Dach. Ist die Hülle in Position, justieren Sie die Schutzhülle so, dass an beiden Seiten eine gleichmäßige Länge herunter hängt. Mit einem weichem Besen, können Sie nun die Plane vorsichtig über das Dachfenster schieben. Bitte beachten Sie, dass die Seite des Reißverschlusses immer zu Ihnen zeigt.

INSTRUCTIONS

SAFETY NOTE

We recommend that you read this manual carefully before using the protective cover and keep it for future reference. All liability is void if the following safety instructions have not been followed.

Please observe the instructions for use of the product (please keep away from children and animals!) And ensure a proper attachment of the protective cover at all times. The protective cover may only be used if the vehicle on which it is mounted is stationary and the engine is switched off.

The protective cover must only be used if the following conditions are met:

- If possible, remove all protruding parts, including the support wheel
- If your caravan is equipped with a chimney or antenna, you will need to remove these protruding parts
- When mounting, the caravan should be clean to avoid friction (sand, dirt, stones)
- The inside of the case must not touch the ground
- It should also be ensured that a certain distance to the window (side windows, skylights) is guaran teed. This is the only way to ensure that there are no scratches in the window surface
- Sharp protruding parts can tear the protective cover and shorten its life
- The outside temperature is not less than -20 degrees and not more than +50 degrees
- The vehicle is dry. This does not only apply to rain, hail or the like, even to the case that the vehicle has been repainted or repainted (punctually or completely)
- The vehicle is free of cleaning or protective equipment
- The gas heater is on display
- The vehicle and / or parts thereof (engine, chimney, exhaust, etc.) are not warm
- The handbrake of the vehicle is pulled
- The vehicle is safe; on a level surface
- The engine is switched off
- The protective cover is not misappropriated, but used exclusively to cover caravans
- To attach a ladder is used

INSTRUCTIONS

MOUNTING

ATTENTION

In the blazing sun, the useful life of materials is generally adversely affected by the harmful effects of UV radiation. To extend the service life, parking in a shady place is recommended.

FOR CARE

The tarpaulin is cleaned with lukewarm water, without cleaning agent and with a soft sponge / cloth by hand (Caution: not suitable for washing machines and / or dryers!). The tarpaulin is dry before it is removed and packaged for storage.

WARNING

Do not attach the protective cover in strong winds! Never turn on the gas heater of your caravan when you have attached the protective cover!

The protective cover is attached by at least two persons as follows:

NOTICE FOR FIXING: You should have a ladder and, if necessary, a soft broom in your hand.

MOUNTING

Start at the front of the caravan and slowly pull the protective cover over the roof. When the sheath is in place, adjust the protective cover so that it has a consistent length on both sides. With a soft broom, you can now carefully slide the tarpaulin over the roof window. Please note that the side of the zipper always points to you.